



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Ultra-S3
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42720

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	誤えん有害性	区分 1
GHS ラベル要素 シンボル		



注意喚起語
危険有害性情報
注意書き

危険

H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

【安全対策】なし

【応急措置】

P301+P310 : 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。

P331 : 無理に吐かせないこと。

【保管】 P405 : 施錠して保管すること。

【廃棄】

P501 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。

GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-55-8
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当

労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし
上記に未記載のその他の成分情報	: なし

4. 応急措置

吸入した場合	・ 新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	・ 水と石鹼で付着した部分を洗う。
目に入った場合	・ 清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	・ 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。 ・ 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報	1 飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。 2 目に入ると炎症を起こす可能性がある。 3 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。 4 ミストを吸入すると気分が悪くなることもある。
応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	・ 現在のところ有用な情報なし。 ・ 現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	1 霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。 2 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 3 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特定危険有害性 特定の消火方法	・ 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。 ・ 現在のところ有用な情報なし。 1 火元への燃焼源を断つ。 2 周囲の設備等に散水して冷却する。 3 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	・ 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項	・ 作業の際には消火用保護具を着用する。 1 河川・下水道等に排出されないよう注意する。 2 海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
回収・中和並びに封じ込め 及び浄化の方法・機材	1 周辺の着火源を速やかに取り除く。 2 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。 3 大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。 4 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	1 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。 2 周辺の着火源を取り除く。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。 2 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。 3 静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。 4 危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。 5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。 6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。 7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。 8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。 2 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。 2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。 3 危険物の表示をして保管する。 4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	<ol style="list-style-type: none"> 1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。 2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設定されていない。 (作業環境評価基準:平成21年厚生労働省告示第194号/195号)
許容濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉍油ミストとして 日本産業衛生学会¹⁾(2010年度版) 3mg/m³(鉍油ミストとして) ACGIH²⁾(2010年度版)時間加重平均(TWA)値 5mg/m³(鉍油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明

臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点 (COC)	: 170°C以上
発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量%(推定値)/上限:7 容量%(推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.827 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -20°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入(蒸気) データ無し 4 吸入(ミスト) ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験(in vivo 及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3(ヒトに対して発がん性について分類できない)に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められて

(単回暴露)	いない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行なったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
(反復暴露)	
誤えん有害性	・ 40℃の動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素でありヒトの摂取により肺への吸引を起こし、その結果油性肺炎または化学性肺炎をもたらすとの報告がある。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	甲殻類(オミジノコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	甲殻類(オミジノコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	藻類(セレストルム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{ow} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 2 投棄禁止。 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	・ 国連の分類基準に該当せず。
国連番号	・ 該当なし
追加の規制	・ 現在のところ有用な情報なし。
国内規制	・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法 危険物 第 4 類第三石油類 液体 危険等級 III

海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	容器 危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定めたものを使用すること。 (注) 容器は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。 容器表示 一 危険物の品名 第三石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油 二 数量 三 火気厳禁 ・ 船舶安全法: 非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて） ・ 航空法: 非危険物 1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輛で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輛に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m 以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。
------------------------------------	---

15. 適用法令

国内法令：

消防法	： 危険物 第 4 類第三石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	： 表示対象物, 通知対象物
海洋汚染防止法	： 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	： 非該当
下水道法	： 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	： 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	： 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようお願いいたします。



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Ultra-S4
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42700

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	誤えん有害性	区分 1
GHS ラベル要素 シンボル		



注意喚起語
危険有害性情報
注意書き

危険
H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
【安全対策】なし
【応急措置】
P301+P310 : 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
P331 : 無理に吐かせないこと。
【保管】 P405 : 施錠して保管すること。
【廃棄】
P501 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-54-7
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物)

（第 57 条 表示対象物）

GHS 危険有害成分情報 : なし
上記に未記載のその他の成分情報 : なし

4. 応急措置

- | | |
|-----------------------------|---|
| 吸入した場合 | ・ 新鮮な空気のある場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | ・ 水と石鹼で付着した部分を洗う。 |
| 目に入った場合 | ・ 清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | ・ 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。
・ 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。 |
| 最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報 | 1 飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。
2 目に入ると炎症を起こす可能性がある。
3 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
4 ミストを吸入すると気分が悪くなる可能性がある。 |
| 応急措置をする者の保護
医師に対する特別注意事項 | ・ 現在のところ有用な情報なし。
・ 現在のところ有用な情報なし。 |

5. 火災時の措置

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 消火剤 | 1 霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。
2 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。
3 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。 |
| 使ってはならない消火剤
火災時の特定危険有害性
特定の消火方法 | ・ 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。
・ 現在のところ有用な情報なし。
1 火元への燃焼源を断つ。
2 周囲の設備等に散水して冷却する。
3 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 |
| 消火を行う者の保護 | ・ 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。 |

6. 漏出時の措置

- | | |
|----------------------------|--|
| 人体に対する注意事項
環境に対する注意事項 | ・ 作業の際には消火用保護具を着用する。
1 河川・下水道等に排出されないよう注意する。
2 海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 |
| 回収・中和並びに封じ込め
及び浄化の方法・機材 | 1 周辺の着火源を速やかに取り除く。
2 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。
3 大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。
4 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 |
| 二次災害の防止策 | 1 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。
2 周辺の着火源を取り除く。 |

7. 取り扱い及び保管上の注意

- | | |
|--------------|--|
| 取扱い
技術的対策 | 1 指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。 |
|--------------|--|

	<ol style="list-style-type: none"> 2 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。 3 静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。 4 危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。 5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。 6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。 7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。 8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。 2 ハロゲン類，強酸類，アルカリ類，酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。 2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。 3 危険物の表示をして保管する。 4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	<ol style="list-style-type: none"> 1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。 2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設定されていない。 <p>（作業環境評価基準：平成 21 年厚生労働省告示第 194 号/195 号）</p>
許容濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉱油ミストとして 日本産業衛生学会¹⁾ (2010 年度版) 3mg/m³ (鉱油ミストとして) ACGIH²⁾ (2010 年度版) 時間加重平均 (TWA) 値 5mg/m³ (鉱油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク (有機ガス用) を着用する。
手の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: 僅かな臭気あり
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	

沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点 (COC)	: 210°C以上
発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量% (推定値) / 上限:7 容量% (推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.834 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -15°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入 (蒸気) データ無し 4 吸入 (ミスト) ラット (4h) LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/ 刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験 (in vivo 及び in vitro) が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3 (ヒトに対して発がん性について分類できない) に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露)	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行

（反復暴露）
誤えん有害性

なつたが、全身に対する影響は確認されなかつた。³⁾

- ・ 40℃の動粘性率が 20.5 mm²/s 以下の炭化水素でありヒトの摂取により肺への吸引を起こし、その結果油性肺炎または化学性肺炎をもたらすと報告がある。

12. 環境影響情報

水生環境毒性

魚類急性毒性

魚類最大無影響量

甲殻類遊泳阻害

甲殻類最大無影響量

藻類最大無影響量

微生物発光阻害

- ・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。

・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL₅₀ 100mg/L 以上³⁾

・ 魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上³⁾

・ 甲殻類(オオシニコ 48 時間) LL₅₀/NOEL 10,000mg/L 以上³⁾

・ 甲殻類(オオシニコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上³⁾

・ 藻類(セネストム) NOEL 100mg/L 以上³⁾

微生物の発光試験（4 日間）による発光阻害は確認されなかつた³⁾（本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF（水適応性画分）を試料として使用している。）

水生環境急性有害性

水生環境慢性有害性

移動性

- ・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。

- ・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。

- ・ 一般的には水に対して浮く性質がある。

類似基油の logK_{oc} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。

残留性・分解性

- ・ 生分解試験結果は 31%（28 日間）であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。

生体蓄積性

その他

- ・ 高度精製基油としては有用な情報がない。

- ・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

- 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

- 2 投棄禁止。

- 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。

- 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。

汚染容器及び包装

- ・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類

国連番号

追加の規制

国内規制

- ・ 国連の分類基準に該当せず。

- ・ 該当なし

- ・ 現在のところ有用な情報なし。

- ・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。

陸上輸送

消防法
容器

危険物 第 4 類第四石油類 液体 危険等級 III

危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定められたものを使用すること。

(注) 容器は、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。

容器表示	一 危険物の品名 第 4 類第四石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油 二 数量 三 火気厳禁
海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	・ 船舶安全法：非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて） ・ 航空法：非危険物 1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輦で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輦に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m 以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

国内法令：

消防法	： 危険物 第 4 類第四石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	： 表示対象物， 通知対象物
海洋汚染防止法	： 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	： 非該当
下水道法	： 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	： 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	： 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようお願いいたします。



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Ultra-S6
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42730

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 GHS 分類基準に該当しない

GHS ラベル要素

シンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	【安全対策】なし 【応急措置】 P301+P310 : 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 【保管】P405 : 施錠して保管すること。 【廃棄】 P501 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。

GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-54-7
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし

上記に未記載のその他の成分情報 : なし

4. 応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none">新鮮な空気のある場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none">水と石鹼で付着した部分を洗う。
目に入った場合	<ul style="list-style-type: none">清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none">無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報	<ol style="list-style-type: none">飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。目に入ると炎症を起こす可能性がある。皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。
応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	<ul style="list-style-type: none">現在のところ有用な情報なし。現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	<ol style="list-style-type: none">霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特定危険有害性 特定の消火方法	<ul style="list-style-type: none">棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。現在のところ有用な情報なし。 <ol style="list-style-type: none">火元への燃焼源を断つ。周囲の設備等に散水して冷却する。火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	<ul style="list-style-type: none">消火作業の際は、風上から行き必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項	<ul style="list-style-type: none">作業の際には消火用保護具を着用する。1 河川・下水道等に排出されないよう注意する。2 海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
回収・中和並びに封じ込め 及び浄化の方法・機材	<ol style="list-style-type: none">1 周辺の着火源を速やかに取り除く。2 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。3 大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。4 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	<ol style="list-style-type: none">1 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。2 周辺の着火源を取り除く。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	<ol style="list-style-type: none">1 指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。2 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3 静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。 4 危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。 5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。 6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。 7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。 8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。 2 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	<ul style="list-style-type: none"> 1 直射日光を避け、冷暗所で換気の良い場所に保管する。 2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。 3 危険物の表示をして保管する。 4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	<ul style="list-style-type: none"> ・保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	<ul style="list-style-type: none"> 1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある 2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	<ul style="list-style-type: none"> 1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。 				
管理濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・設定されていない。 <p>(作業環境評価基準:平成 21 年厚生労働省告示第 194 号/195 号)</p>				
許容濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉱油ミストとして <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">日本産業衛生学会¹⁾(2010 年度版)</td> <td style="text-align: right;">3mg/m³(鉱油ミストとして)</td> </tr> <tr> <td>ACGIH²⁾(2010 年度版)時間加重平均(TWA)値</td> <td style="text-align: right;">5mg/m³(鉱油ミストとして)</td> </tr> </table>	日本産業衛生学会 ¹⁾ (2010 年度版)	3mg/m ³ (鉱油ミストとして)	ACGIH ²⁾ (2010 年度版)時間加重平均(TWA)値	5mg/m ³ (鉱油ミストとして)
日本産業衛生学会 ¹⁾ (2010 年度版)	3mg/m ³ (鉱油ミストとして)				
ACGIH ²⁾ (2010 年度版)時間加重平均(TWA)値	5mg/m ³ (鉱油ミストとして)				
保護具					
呼吸器用の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。 				
手の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する 				
目の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。 				
皮膚及び身体の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。 				
適切な衛生対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。 				

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし

分解温度	: データなし
引火点 (COC)	: 220°C以上
発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量%(推定値) / 上限:7 容量%(推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.843 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -15°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入(蒸気) データ無し 4 吸入(ミスト) ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるため注意すること。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験(in vivo 及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3(ヒトに対して発がん性について分類できない)に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	・ 経皮及び吸入投与による4週間から2年間の反復毒性試験を行ったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
誤えん有害性	・ 40°Cの動粘性率が20.5 mm ² /s以下の炭化水素に該当しないため

分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(ファットヘッド ミー 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	・ 魚類(ファットヘッド ミー 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	・ 甲殻類(オミジソコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	・ 甲殻類(オミジソコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	・ 藻類(セレストム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	・ 微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{oc} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 2 投棄禁止。 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国連の分類基準に該当せず。 ・ 該当なし ・ 現在のところ有用な情報なし。
国連分類		
国連番号		
追加の規制		
国内規制		<ul style="list-style-type: none"> ・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法 容器	危険物 第4類第四石油類 液体 危険等級Ⅲ 危険物の規制に関する規則別表第3の2項に定めたものを使用すること。 (注)容器は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第68条の5に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。

容器表示	一 危険物の品名 第四石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油
	二 数量
	三 火気厳禁
海上輸送	・ 船舶安全法:非危険物(個別運送及びバラ積み運送に於いて)
航空輸送	・ 航空法:非危険物
輸送の特定の安全対策及び条件	1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輦で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輦に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ3m以下とする。 4 第1類及び第6類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

国内法令:

消防法	: 危険物 第4類第四石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	: 表示対象物, 通知対象物
海洋汚染防止法	: 油分排出規制(原則禁止)
化学物質管理促進法(PRTR法)	: 非該当
下水道法	: 鉱油類排出規制 (5mg/L)
水質汚濁防止法	: 油分排出規制 (5mg/L 許容濃度) ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 産業廃棄物規制(拡散、流出の禁止)

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようお願いいたします。



作成日 : 2020 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Ultra-S8
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42750

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	GHS 分類基準に該当しない
GHS ラベル要素	
シンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	【安全対策】なし 【応急措置】P301+P310：飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 【保管】P405：施錠して保管すること。 【廃棄】 P501：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。 GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-54-7
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号 鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし
上記に未記載のその他の成分情報	: なし

4. 応急措置

- | | |
|-----------------------------|---|
| 吸入した場合 | <ul style="list-style-type: none">・ 新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | <ul style="list-style-type: none">・ 水と石鹼で付着した部分を洗う。 |
| 目に入った場合 | <ul style="list-style-type: none">・ 清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | <ul style="list-style-type: none">・ 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。・ 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。 |
| 最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報 | <ol style="list-style-type: none">1 飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。2 目に入ると炎症を起こす可能性がある。3 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。4 ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。 |
| 応急措置をする者の保護
医師に対する特別注意事項 | <ul style="list-style-type: none">・ 現在のところ有用な情報なし。・ 現在のところ有用な情報なし。 |

5. 火災時の措置

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 消火剤 | <ol style="list-style-type: none">1 霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。2 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。3 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。 |
| 使ってはならない消火剤
火災時の特定危険有害性
特定の消火方法 | <ul style="list-style-type: none">・ 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。・ 現在のところ有用な情報なし。 <ol style="list-style-type: none">1 火元への燃焼源を断つ。2 周囲の設備等に散水して冷却する。3 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 |
| 消火を行う者の保護 | <ul style="list-style-type: none">・ 消火作業の際は、風上から行き必ず保護具を着用する。 |

6. 漏出時の措置

- | | |
|----------------------------|---|
| 人体に対する注意事項
環境に対する注意事項 | <ul style="list-style-type: none">・ 作業の際には消火用保護具を着用する。 <ol style="list-style-type: none">1 河川・下水道等に排出されないよう注意する。2 海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 |
| 回収・中和並びに封じ込め
及び浄化の方法・機材 | <ol style="list-style-type: none">1 周辺の着火源を速やかに取り除く。2 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。3 大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。4 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。 |
| 二次災害の防止策 | <ol style="list-style-type: none">1 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。2 周辺の着火源を取り除く。 |

7. 取り扱い及び保管上の注意

- | | |
|--------------|--|
| 取扱い
技術的対策 | <ol style="list-style-type: none">1 指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。2 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。3 静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。4 危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合 |
|--------------|--|

	は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。
	5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。
	6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。
	7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
	8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	・石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。
	2 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。
	2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。
	3 危険物の表示をして保管する。
	4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	・保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	・ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある
	2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
	2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	・設定されていない。
	(作業環境評価基準:平成21年厚生労働省告示第194号/195号)
許容濃度	・鉛油ミストとして
	日本産業衛生学会 ¹⁾ (2010年度版) 3mg/m ³ (鉛油ミストとして)
	ACGIH ²⁾ (2010年度版)時間加重平均(TWA)値 5mg/m ³ (鉛油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	・通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	・長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	・飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	・長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	・濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点(COC)	: 250°C以上

発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量%(推定値) / 上限:7 容量%(推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.847 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -15°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入(蒸気) データ無し 4 吸入(ミスト) ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験(in vivo 及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3(ヒトに対して発がん性について分類できない)に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行なったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
誤えん有害性	・ 40°Cの動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素に該当しないため分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	甲殻類(オオミジンコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	甲殻類(オオミジンコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	藻類(セキストルム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{ow} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 投棄禁止。 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制		
国連分類		・ 国連の分類基準に該当せず。
国連番号		・ 該当なし
追加の規制		・ 現在のところ有用な情報なし。
国内規制		・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法 容器	指定可燃物 可燃性液体類 非水溶性 危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定めたものを使用すること。 (注) 容器は、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。
	容器表示	一 危険物の品名 指定可燃物 可燃性液体類 非水溶性 二 数量

海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	三 火気厳禁
	・ 船舶安全法:非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて）
	・ 航空法:非危険物
	1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輦で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輦に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

国内法令：

消防法	： 指定可燃物 可燃性液体類 非水溶性
労働安全衛生法	： 表示対象物, 通知対象物
海洋汚染防止法	： 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	： 非該当
下水道法	： 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	： 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	： 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようにお願いいたします。



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Super-31
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42810

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	GHS 分類基準に該当しない
GHS ラベル要素	
シンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	【安全対策】なし 【応急措置】P301+P310：飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 【保管】P405：施錠して保管すること。 【廃棄】 P501：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。 GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-54-7
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし
上記に未記載のその他の成分情報	: なし

4. 応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none">新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none">水と石鹼で付着した部分を洗う。
目に入った場合	<ul style="list-style-type: none">清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none">無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報	<ol style="list-style-type: none">飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。目に入ると炎症を起こす可能性がある。皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。
応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	<ul style="list-style-type: none">現在のところ有用な情報なし。現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	<ol style="list-style-type: none">霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特定危険有害性 特定の消火方法	<ul style="list-style-type: none">棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。現在のところ有用な情報なし。 <ol style="list-style-type: none">火元への燃焼源を断つ。周囲の設備等に散水して冷却する。火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	<ul style="list-style-type: none">消火作業の際は、風上から行き必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項	<ul style="list-style-type: none">作業の際には消火用保護具を着用する。 <ol style="list-style-type: none">河川・下水道等に排出されないよう注意する。海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
回収・中和並びに封じ込め 及び浄化の方法・機材	<ol style="list-style-type: none">周辺の着火源を速やかに取り除く。少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	<ol style="list-style-type: none">漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。周辺の着火源を取り除く。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	<ol style="list-style-type: none">指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合
--------------	--

	は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。
	5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。
	6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。
	7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
	8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	・ 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。
	2 ハロゲン類，強酸類，アルカリ類，酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。
	2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。
	3 危険物の表示をして保管する。
	4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	・ 保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある
	2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
	2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	・ 設定されていない。
	(作業環境評価基準：平成 21 年厚生労働省告示第 194 号/195 号)
許容濃度	・ 鉱油ミストとして
	日本産業衛生学会 ¹⁾ (2010 年度版) 3mg/m ³ (鉱油ミストとして)
	ACGIH ²⁾ (2010 年度版)時間加重平均(TWA)値 5mg/m ³ (鉱油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点(COC)	: 204℃以上

発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量%(推定値) / 上限:7 容量%(推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.863 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -12.5°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入(蒸気) データ無し 4 吸入(ミスト) ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験(in vivo 及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3(ヒトに対して発がん性について分類できない)に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行なったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
誤えん有害性	・ 40°Cの動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素に該当しないため分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	・ 魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	・ 甲殻類(オオシジコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	・ 甲殻類(オオシジコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	・ 藻類(セキストルム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	・ 微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{ow} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 2 投棄禁止。 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	・ 国連の分類基準に該当せず。
国連番号	・ 該当なし
追加の規制	・ 現在のところ有用な情報なし。
国内規制	・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法
	容器
	危険物 第 4 類第四石油類 液体 危険等級Ⅲ
	危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定めたものを使用すること。
	(注) 容器は、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。
	容器表示
	一 危険物の品名 第四石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油
	二 数量

海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	三 火気厳禁
	・ 船舶安全法:非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて）
	・ 航空法:非危険物
	1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輦で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輦に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m 以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

国内法令：

消防法	: 危険物 第 4 類第四石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	: 表示対象物, 通知対象物
海洋汚染防止法	: 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
下水道法	: 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	: 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようにお願いいたします。



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Super-96
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-42800

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	GHS 分類基準に該当しない
GHS ラベル要素	
シンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	【安全対策】なし 【応急措置】P301+P310：飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 【保管】P405：施錠して保管すること。 【廃棄】 P501：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。 GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-54-7
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号 鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし
上記に未記載のその他の成分情報	: なし

4. 応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none">新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none">水と石鹼で付着した部分を洗う。
目に入った場合	<ul style="list-style-type: none">清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none">無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報	<ol style="list-style-type: none">飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。目に入ると炎症を起こす可能性がある。皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。
応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	<ul style="list-style-type: none">現在のところ有用な情報なし。現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	<ol style="list-style-type: none">霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特定危険有害性 特定の消火方法	<ul style="list-style-type: none">棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。現在のところ有用な情報なし。 <ol style="list-style-type: none">火元への燃焼源を断つ。周囲の設備等に散水して冷却する。火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	<ul style="list-style-type: none">消火作業の際は、風上から行き必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項	<ul style="list-style-type: none">作業の際には消火用保護具を着用する。 <ol style="list-style-type: none">河川・下水道等に排出されないよう注意する。海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
回収・中和並びに封じ込め 及び浄化の方法・機材	<ol style="list-style-type: none">周辺の着火源を速やかに取り除く。少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	<ol style="list-style-type: none">漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。周辺の着火源を取り除く。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	<ol style="list-style-type: none">指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合
--------------	--

	は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。
	5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。
	6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。
	7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
	8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	・石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。
	2 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。
	2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。
	3 危険物の表示をして保管する。
	4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	・保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	・ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある
	2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
	2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	・設定されていない。
	(作業環境評価基準:平成21年厚生労働省告示第194号/195号)
許容濃度	・ 鉱油ミストとして
	日本産業衛生学会 ¹⁾ (2010年度版) 3mg/m ³ (鉱油ミストとして)
	ACGIH ²⁾ (2010年度版)時間加重平均(TWA)値 5mg/m ³ (鉱油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点(COC)	: 232℃以上

発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量%(推定値) / 上限:7 容量%(推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.876 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -10.0°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入(蒸気) データ無し 4 吸入(ミスト) ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験(in vivo 及び in vitro)が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3(ヒトに対して発がん性について分類できない)に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行なったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
誤えん有害性	・ 40°Cの動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素に該当しないため分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	・ 魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	・ 甲殻類(オオシジコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	・ 甲殻類(オオシジコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	・ 藻類(セキストルム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	・ 微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{ow} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 2 投棄禁止。 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	・ 国連の分類基準に該当せず。
国連番号	・ 該当なし
追加の規制	・ 現在のところ有用な情報なし。
国内規制	・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法
	容器
	危険物 第 4 類第四石油類 液体 危険等級Ⅲ
	危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定めたものを使用すること。
	(注) 容器は、危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。
	容器表示
	一 危険物の品名 第四石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油
	二 数量

海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	三 火気厳禁
	・ 船舶安全法:非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて）
	・ 航空法:非危険物
	1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輦で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輦に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

国内法令：

消防法	: 危険物 第 4 類第四石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	: 表示対象物, 通知対象物
海洋汚染防止法	: 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当
下水道法	: 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	: 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようにお願いいたします。



作成日 : 2005 年 7 月 1 日

改訂日 : 2024 年 12 月 1 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	Ultra-S2
	主用途として、原料油等
会社名	中川物産株式会社
住所	〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町 37 番地の 23
担当部門	潤滑油販売部
電話番号	052 (612) 1711
FAX 番号	052 (612) 2345
緊急連絡先	丸中興産株式会社 電話番号 052 (612) 1356
受付日時	年中無休 24 時間
整理番号	B0-14020

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	誤えん有害性	区分 1
GHS ラベル要素 シンボル		



注意喚起語
危険有害性情報
注意書き

危険
H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
【安全対策】なし
【応急措置】
P301+P310 : 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。
P331 : 無理に吐かせないこと。
【保管】 P405 : 施錠して保管すること。
【廃棄】
P501 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄処理業者に業務委託すること。

GHS 分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急処理/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	: 単一製品
化学名又は一般名	: 石油系炭化水素
成分及び含有量	: 石油系炭化水素(潤滑油基油) 100 質量% * 高度精製基油 (IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満)
化学特性 (化学式)	: 特定できない。
官報公示整理番号	: 企業秘密のため記載できない。
CAS NO.	: 64742-55-8
危険有害成分	
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 非該当

労働安全衛生法	: 政令番号第 168 号鉱油 100 質量% (第 57 条の 2 通知対象物) (第 57 条 表示対象物)
GHS 危険有害成分情報	: なし
上記に未記載のその他の成分情報	: なし

4. 応急措置

吸入した場合	・ 新鮮な空気の場所に移す。体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	・ 水と石鹸で付着した部分を洗う。
目に入った場合	・ 清浄な水で最低 15 分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	・ 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける。 ・ 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報	1 飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。 2 目に入ると炎症を起こす可能性がある。 3 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。 4 ミストを吸入すると気分が悪くなる可能性がある。
応急措置をする者の保護 医師に対する特別注意事項	・ 現在のところ有用な情報なし。 ・ 現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	1 霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。 2 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 3 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤 火災時の特定危険有害性 特定の消火方法	・ 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。 ・ 現在のところ有用な情報なし。 1 火元への燃焼源を断つ。 2 周囲の設備等に散水して冷却する。 3 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	・ 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 環境に対する注意事項	・ 作業の際には消火用保護具を着用する。 1 河川・下水道等に排出されないよう注意する。 2 海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
回収・中和並びに封じ込め 及び浄化の方法・機材	1 周辺の着火源を速やかに取り除く。 2 少量の場合は、土砂、ウエス等に吸収させ回収しその後完全にウエス等で拭き取る。 3 大量の場合は、漏油した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。漏洩した液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器等に回収する。 4 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸収マットなどで吸い取る。薬剤を用いる場合には国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	1 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で速やかに関係機関に通報する。 2 周辺の着火源を取り除く。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 指定数量以上の量を取り扱う場合には法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で行う。 2 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。 3 静電気対策を行い作業衣、靴等も導電性のものを用いる。 4 危険物が残存している機械設備などを修理、又は加工する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去してから行うこと。 5 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。又細管を用いて口で吸い上げないこと。 6 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は保護具を着用する。 7 ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。 8 容器は必ず密閉すること。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすいため換気及び火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1 常温で取り扱うものとし、その際水分、きょう雑物の混入に注意する。 2 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。
保管	
適切な保管条件	<ol style="list-style-type: none"> 1 直射日光を避け、冷暗所で換気のよい場所に保管する。 2 ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。施錠して保管することが望ましい。 3 危険物の表示をして保管する。 4 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。
適切な技術的対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保管場所で使用する電気器具は、防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	<ol style="list-style-type: none"> 1 空容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。 2 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	<ol style="list-style-type: none"> 1 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 2 取扱い場所の近くに目の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
管理濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設定されていない。 (作業環境評価基準:平成 21 年厚生労働省告示第 194 号/195 号)
許容濃度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉱油ミストとして 日本産業衛生学会¹⁾(2010 年度版) 3mg/m³(鉱油ミストとして) ACGIH²⁾(2010 年度版)時間加重平均(TWA)値 5mg/m³(鉱油ミストとして)
保護具	
呼吸器用の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する
目の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を使用する。
皮膚及び身体の保護具	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期間にわたり取り扱う場合又は濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体
色	: 無色透明

臭い	: データなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	: データなし
凝固点	: データなし
分解温度	: データなし
引火点 (COC)	: 150°C以上
発火点	: データなし
爆発特性	: 爆発限界 下限:1 容量% (推定値) / 上限:7 容量% (推定値)
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度 (15°C)	: 約 0.820 g/cm ³
溶解性	: 水に対して不溶
オクタノール/水分分配係数	: データなし
その他のデータ	
揮発性	: なし
初留点	: データなし
流動点	: -25°C以下

10. 安定性及び反応性

安定性	・ 通常の条件では安定。
反応性	・ 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件	・ ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
避けるべき材料	・ 現在のところ有用な情報なし。
危険有害な分解生成物	・ 燃焼の際には一酸化炭素中毒等が発生する可能性がある。
その他	・ 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	1 経口 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 2 経皮 ラット LD ₅₀ 5000mg/kg 以上 ³⁾ 3 吸入（蒸気） データ無し 4 吸入（ミスト） ラット(4h)LC ₅₀ 5mg/L ³⁾
皮膚腐食性/刺激性	・ 皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾ ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷/ 刺激性	・ 眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激性試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。 ³⁾
呼吸器感作性又は皮膚感作性	・ 呼吸器感作性: 現在のところ有用な情報なし。 ・ 皮膚感作性: モルモットにより皮膚感作性なしとの結果である ³⁾
生殖細胞変異原性	・ 広範囲な変異原性試験 (in vivo 及び in vitro) が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。 ³⁾
発がん性	・ 各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 ³⁾ ・ IARC では、高度精製油はグループ 3 (ヒトに対して発がん性について分類できない) に分類され ⁴⁾ 、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている ⁵⁾ 。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。 ⁶⁾
生殖毒性	・ ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性	・ 急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められて

(単回暴露)	いない。 ³⁾
特定標的臓器/全身毒性	・ 経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行なったが、全身に対する影響は確認されなかった。 ³⁾
(反復暴露)	
誤えん有害性	・ 40℃の動粘性率が 20.5 mm ² /s 以下の炭化水素でありヒトの摂取により肺への吸引を起こし、その結果油性肺炎または化学性肺炎をもたらすとの報告がある。

12. 環境影響情報

水生環境毒性	・ 水にはほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。
魚類急性毒性	・ 魚類(フットヘッド ミノ 96 時間) LL ₅₀ 100mg/L 以上 ³⁾
魚類最大無影響量	魚類(フットヘッド ミノ 14 日間) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
甲殻類遊泳阻害	甲殻類(オミジノコ 48 時間) LL ₅₀ /NOEL 10,000mg/L 以上 ³⁾
甲殻類最大無影響量	甲殻類(オミジノコ 21 日間) NOEL 10mg/L 以上 ³⁾
藻類最大無影響量	藻類(セレストルム) NOEL 100mg/L 以上 ³⁾
微生物発光阻害	微生物の発光試験(4 日間)による発光阻害は確認されなかった ³⁾ (本製品は難水溶性のため、上記試験においては調製された WAF(水適応性画分)を試料として使用している。)
水生環境急性有害性	・ 上記試験結果から水生環境急性有害性なしと判断する。
水生環境慢性有害性	・ 上記試験結果から水生環境慢性有害性なしと判断する。
移動性	・ 一般的には水に対して浮く性質がある。 類似基油の logK _{ow} は 3 以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出することは考えにくい。
残留性・分解性	・ 生分解試験結果は 31%(28 日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
生体蓄積性	・ 高度精製基油としては有用な情報がない。
その他	・ 上記情報は部分的な情報及び擬似物質によるものである。高度精製基油に対して完全な情報が取得されているわけではない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 2 投棄禁止。 3 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却しその燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。 4 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
汚染容器及び包装	・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連分類	・ 国連の分類基準に該当せず。
国連番号	・ 該当なし
追加の規制	・ 現在のところ有用な情報なし。
国内規制	・ 下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
陸上輸送	消防法 危険物 第 4 類第三石油類 液体 危険等級 III

海上輸送 航空輸送 輸送の特定の安全対策 及び条件	容器 容器表示	危険物の規制に関する規則別表第 3 の 2 項に定めたものを使用すること。 (注) 容器は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第 68 条の 5 に定める容器試験基準に適合していることを確認すること。 一 危険物の品名 第三石油類 危険等級Ⅲ 潤滑油 二 数量 三 火気厳禁 ・ 船舶安全法: 非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて） ・ 航空法: 非危険物 1 引火性液体なので「火気厳禁」 2 容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。 3 指定数量以上の危険物を車輛で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車輛に標識を掲げる。またこの場合、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さ 3m 以下とする。 4 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高压ガスとを混載しない。
------------------------------------	----------------	---

15. 適用法令

国内法令：

消防法	： 危険物 第 4 類第三石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性
労働安全衛生法	： 表示対象物，通知対象物
海洋汚染防止法	： 油分排出規制（原則禁止）
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	： 非該当
下水道法	： 鉱油類排出規制（5mg/L）
水質汚濁防止法	： 油分排出規制（5mg/L 許容濃度） ノルマルヘキサン抽出分として検出される
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	： 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取扱事業者提供されるものです。取扱事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。また、記載されている情報は改訂日時点での情報を元に作成したものであり、その内容について保証するものではありません。各種法令改正や製品情報の改訂により今後も内容が変更されますので、販売・流通事業者は、取扱事業者に対し、常に最新の製品安全データシートを提供するようお願いいたします。